

# Produktdatenblatt

**Gorenje**

Modellkennung	WHI949EXBG
Jährlicher Energieverbrauch - $AEC_{Haube}$	59,2 kWh/a
Energieeffizienzklasse	B
fluiddynamische Effizienz - $FDE_{Haube}$	23,5 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienz - $LE_{Haube}$	42,7 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad - $GFE_{Haube}$	80,9 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Minimale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	367 m <sup>3</sup> /h
Maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	608 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	53 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	63 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - $P_o$	0,48 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - $P_s$	0,49 W